Caracteristici tehnice

Axa X & Y				
	Suprafata activa IS6000		610 x 410	mm
	Suprafata activa IS7000		610 x 815	mm
	Suprafata activa IS8000		610 x 1220	mm
	Toleranta de planeitate		0,2	mm
	trecere max. in X intre coloane		880	mm
	trecere max. in Y		nelimitat	
Axa Z				
	Cursa pilotata a brosei		80	mm
	Pasaj sub brosa (masa cu bride)		80	mm
	Pasaj sub brosa (baza menghinii)		140	mm
	Transmisie prin suruburi cu bile pe toate cele trei axe			
Brosa				
	Diametru scula		4,36	mm
	Viteza de rotatie		13-20000	Rot/m
	Viteza de deplasare in lucru		1 – 100	mm/sec
	Viteza de deplasare in gol		150	mm/sec
	Motor de curent continu		70	W
Sistem de prindere				
	Masa cu bride			
Nivel de zgomot – conf. normei ISO 11201*				
	In gol *	LA eq dB (A)	<72±1	
	In gravura nominala *	LA eq dB (A)	80±2	
	Varf in gravura nominala *	Lp Cpeak db (C)	<95	
	* dupa standarde Gravograph			
Greutate	IS6000		168	kg
	IS7000		220	kg
	IS8000		265	kg

CE

Elemente optionale

- Motorizare brosa de 200 W curent continu
- Menghina cu autocentrare
- Dispozitiv de gravare suprafete cilindrice Ø 120mm
- Diferite brose (cu penseta, diamant, inalta frecventa, ...)
- Gestiune intrari / iesiri
- Sistem de lubrifiere

Gravograph doreste sa ofere ultimele tehnologii. Aceste informatii nu sunt contractuale si potfi modificate fara preaviz.

GRAVOGRAPH

O marcă a grupului GravoTech Marking

GRAVIMEX srl
Contact: Adrian SABAU
Tel/Fax: 0230 421414
Mob: 0723 316558
E-mail: office@gravimex.ro
www.gravimex.ro

masini de gravat

INTELLIGENT SYSTEM IS6000 INTELLIGENT SYSTEM IS7000 INTELLIGENT SYSTEM IS8000

INTELLIGENCE QUOTIENT iQ+ GRAVOGRAPH



Referinta in gravura !

Gravograph

www.gravograph.com

masini de gravat

IS6000 IS7000 IS8000

- *Suprafata de gravare*
  IS6000 = 610 x 410 mm
  IS7000 = 610 x 815 mm
  IS8000 = 610 x 1220 mm.
- *Fiabilitate si calitate a gravurii. IS 6-7-8000 sunt fabricate in conformitate cu inaltele standarde Gravograph.*
- *Masini asistate, in intregime compatibile cu orice program PC care genereaza fisiere HPGL.*
- *Motor de brosa cu curent continu.*
- *Viteza de rotatie reglabila intre13000 - 20000 rot/min pentru prelucrarea unei game largi de materiale.*
- *Batiu rigid monobloc din otel sudat.*
- *Trecere intre coloane - 880 mm.*
- *O gama completa de brose, de accesorii de fixare (menghina, dispozitiv de gravare suprafete cilindrice) si de scule.*
- *GravoStyle, programul propriu Gravograph care permite conceptia grafica si realizarea oricarei lucrari.*
- *Un rack extern protejat, cu electronica performanta.*



Panou de comanda deportat pentru controlul functiilor



Dispozitiv de gravare suprafete cilindrice Ø 120mm (optiune)



Menghina autocentrata (optiune)



Versiune IS6000 : 610 x 410 mm



Versiune IS7000 : 610 x 815 mm



Versiune IS8000 : 610 x 1220 mm

Gravograph